

Techniniai duomenys, CTC EcoPart 600M		612M	616M
Svoris (supakuoto įrenginio svoris)	kg	170 (188)	172 (190)
Matmenys (gylis x plotis x aukštis)	(mm)	673 x 596 x 775	
Elektros duomenys, prijungimas		400V 3N~ 50Hz	
Energijos klasė, šildymo sistemos (su CTC EcoLogic), 35/55 °C ¹⁾		A+++ / A+++	
Energijos klasė, šilumos siurblys, 35/55 °C		A+++ / A+++	
Nurodyta galia 0/35 0/45 0/55, esant 50 aps./s (EN14511)	kW	6,08 / 5,68 / 5,24	10,52 / 9,58 / 8,90
COP, 0/35 0/45 0/55, esant 50 aps./s (EN14511)		4,78 / 3,68 / 2,95	4,50 / 3,43 / 2,72
SCOP šaltame klimate, 0/35 0/55		5,4 / 4,1	5,2 / 4,0
SCOP vidutiniame klimate, 0/35 0/55		5,5 / 4,3	5,5 / 4,2
Šaltnešio kiekis (R407C, GWP 1774)	kg	2,4	2,2
Garso galia LWA , 0/35 0/55 (EN12102)	dB(A)	39 / 41	36 / 40