

Techniniai duomenys, CTC EcoPart Pro/Basic		425	430	435	425	430
Šaldymo modulis (apačia/viršus)		417 + 408	417 + 412	417 + 417	414 + 410	414 + 414
Integruotos valdymo sistemos modelis: Pro / Basic		EcoLogic Pro / Basic display			EcoLogic Pro / Basic display	
Svoris: Pro / Basic	kg	329 / 325	349 / 345	354 / 350	329 / 325	354 / 350
Matmenys (gylis x plotis x aukštis)	(mm)	596 x 673 x 1760			596 x 673 x 1760	
Elektros duomenys, prijungimas		400V 3N~ 50Hz			230V 1N~ 50Hz	
Energijos klasė, šildymo sistemos, 35/55 °C ¹⁾		A+++ / A++			A+++ / A++	
Energijos klasė, 35/55 °C		A++ / A++			A++ / A++	
Nurodyta galia, 0/35 0/45 0/55 (EN14511)	kW	24,43/24,01/23,42	27,99/27,38/26,8 4	32,48/32,28/31,7 4	24,44/24,48/22,6 8	28,94/27,86 / 26,80
COP, 0/35 0/45 0/55 (EN14511) (Šaldymo modulis, apačia)		4,36/3,6 /3,07	4,36/3,61/3,07	4,36/3,61/3,07	4,54/3,64/2,95	4,54/3,64/2,95
COP, 0/35 0/45 0/55 (EN14511) (Šaldymo modulis, viršus)		4,58/ 3,64/2,99	4,60/3,66/2,96	4,36/3,61/3,07	4,60/3,68/2,98	4,54/3,64/2,95
SCOP šaltame klimate, 0/35 0/55		4,8 / 3,7	4,6 / 3,7	4,8 / 3,7	4,8 / 3,7	4,6 / 3,7
SCOP vidutiniame klimate, 0/35 0/55		4,8 / 3,7	4,6 / 3,6	4,7 / 3,6	4,8 / 3,7	4,6 / 3,6
Šaltnešio kiekis (R407C, GWP1774)	kg	2,7 + 1,9	2,7 + 2,3	2,7 + 2,7	2,7 + 1,9	2,7 + 2,7
Garso galia LWA (EN 12102)	dB(A)	45,6	45,4	45,6	45,6	45,4