

Techniniai duomenys, CTC GS		6	8
Svoris (supakuoto įrenginio svoris)	kg	237 (267)	240 (270)
Matmenys (gylis x plotis x aukštis)	(mm)	673 x 596 x 1882	
Minimalus lubų aukštis	(mm)	1940	
Elektros duomenys, prijungimas		400V 3N~ 50Hz	
Energijos klasė, šildymo sistemos, 35/55 °C ¹⁾		A+++ / A++	A+++ / A++
Energijos klasė, 35/55 °C		A++ / A++	A++ / A++
Energijos klasė, karšto vandens / apkrovos profilis (EN16147)		A / XL	A / XL
BKV ruošimo pajėgum. (Vmaks.) (Tūris 40 °C, ekonom./normal./komfort. EN 16147) ¹⁾	litrai	210 / 239 / 304	210 / 241 / 304
Galios ribos, tenas / lygio žingsniai	kW/žing.	0,3 – 9 / 27	
Maks. el. šildytuvo galia, naudojant saugiklius 10/13/16/20/25 A	kW	2,1 / 2,1 / 6,9 / 9 / 9	0,9 / 2,1 / 6,9 / 7,8 / 9
Nurodyta galia, 0/35 0/45 0/55 (EN14511)	kW	6,04 / 5,59 / 5,31	8,29 / 7,87 / 7,47
COP, 0/35 0/45 0/55 (EN14511)		4,52 / 3,52 / 2,71	4,77 / 3,63 / 3,08
SCOP šaltame klimate, 0/35 0/55		4,8 / 3,8	5,0 / 4,0
SCOP vidutiniame klimate, 0/35 0/55		4,7 / 3,7	5,0 / 3,9
Šaltnešio kiekis (R407C, GWP 1774)	kg	1,9	1,9
Garso galia LWA @ 0/55 (EN12102)	dB(A)	41	39

¹⁾ Pateikti duomenys taikomi šilumos siurblio sistemai su valdikliu. Energijos vartojimo skalė: nuo A+++ iki G