

Techniniai duomenys, CTC EcoHeat		406	408	410	412
Svoris	kg	267	270	272	279
Matmenys (gylis x plotis x aukštis)	(mm)	673 x 596 x 1904			
Minimalus lubų aukštis	(mm)	1925			
Elektros duomenys, prijungimas		400V 3N~ 50 Hz			
Energijos klasė, šildymo sistemos, 35/55 °C ¹⁾		A++ / A+	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Energijos klasė, 35/55 °C		A++ / A+	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A+
Energijos klasė, karšto vandens / apkrovos profilis (EN16147)		A / L	A / L	A / L	A / L
Galios ribos, tenas / lygio žingsniai	kW/žing.	0,3-9,0 / 31			
Maks. el. šildytuvo galia, naudojant saugiklius 16/20/25 A	kW	6,0 / 9,0 / 9,0	5,1 / 8,4 / 9,0	4,5 / 7,5 / 9,0	3,6 / 6,9 / 9,0
Maks. el. šildytuvo galia, naudojant saugiklius 32/35/50/63 A	kW	-	-	-	-
Nurodyta galia, 0/35 0/45 0/55 (EN14511)	kW	5,90/5,48/5,17	8,19/7,87/7,55	9,97/9,55/9,28	11,75/11,24/10,97
COP, 0/35 0/45 0/55 (EN14511)		4,57/3,54/2,76	4,58/3,64/2,99	4,60/3,68/2,98	4,60/3,66/2,96
SCOP šaltame klimate, 0/35 0/55		4,3/3,3	4,2/3,4	4,2/3,4	4,1/3,3
SCOP vidutiniame klimate, 0/35 0/55		4,3/3,2	4,2/3,3	4,1/3,3	4,1/3,3
Šaltnešio kiekis (R407C, GWP 1774)	kg	1,9	1,9	1,9	2,3
Garso galia LWA @ 0/55 (EN12102)	dB(A)	45	44	49	48

1) Pateikti duomenys taikomi šilumos siurblio sistemai su valdikliu. Energijos vartojimo skalė: nuo A+++ iki G