

CTC EcoAir (400V)		406	408	410	415	420
Svoris	kg	130	150	180	187	190
Matmenys (gylis x plotis x aukštis)	(mm)	545 x 1245 x 1080		645 x 1375 x 1180		
Elektros duomenys, prijungimas		400V 3N~ 50Hz				
Vardin srov	A	4,0	4,9	7,5	10,0	11,8
Energijos efektyvumo klas , šildymo sistemos, 35/55 °C (nuo A+++ iki G)		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A++	A++ / A+	A+ / A+
Energijos efektyvumo klas , 35/55 °C (nuo A+++ iki D)		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A+ / A+
Nurodyta galia, °C W 35 ir A +7/+2/-7 (EN14511)	kW	6,2 / 4,8 / 3,8	7,8 / 6,0 / 4,7	11,5 / 8,8 / 7,3	15,9 / 12,0 / 10,0	17,6 / 13,9 / 11,5
COP, °C W 35 ir A +7/+2/-7 (EN14511)		4,78/3,69/3,10	4,83/3,76/3,02	4,86/3,83/3,19	4,76/3,57/3,03	4,62/3,54/3,02
SCOP vidutiniame klimate, 0/35 0/55		3,9 / 3,0	3,9 / 3,0	3,9 / 3,1	3,8 / 3,1	3,7 / 3,0
SCOP šaltame klimate, 0/35 0/55		3,5 / 2,7	3,4 / 2,7	3,5 / 2,8	3,3 / 2,8	3,3 / 2,8
Šaltnešio kiekis (R407C, GWP 1774)	kg	2,2	2,2	2,7	3,4	3,5
Oro srautas / tylus režimas	m3/h	2500	2800	4100	5400 / 4000	6200 / 5400
Garso galia L _{WA} / tylus režimas, A7 W35 (EN12102)	dB(A)	56	58	58	64 / 61	66 / 64
Garso sl gis L _{pA} / tylus režimas 5 m, A7 W35	dB(A)	37	39	39	45 / 42	47 / 45
Garso sl gis L _{pA} / tylus režimas 10 m, A7 W35	dB(A)	31	33	33	39 / 36	41 / 39