

CTC EcoPart Pro/Basic (400V)		425	430	435
Šaldymo modulis (apa ia/viršus)		417 + 408	417 + 412	417 + 417
Integruotos valdymo sistemos modelis: Pro / Basic		EcoLogic Pro / Basic display		
Svoris: Pro / Basic	kg	328 / 323	346 / 344	352 / 349
Matmenys (gylis x plotis x aukštis)	(mm)	673 x 596 x 1760		
Elektros duomenys, prijungimas		400V 3N~ 50Hz		
Energijos efektyvumo klasė, šildymo sistemos, 35/55 °C (nuo A+++ iki G)		A+++ / A++		
Energijos efektyvumo klasė, 35/55 °C (nuo A+++ iki D)		A+++ / A++		
Nurodyta galia, W35 ir B0/B5 (EN14511)	kW	24,43 / 28,66	27,99 / 32,78	32,48 / 38,50
COP, W35 ir B0/B5 (EN14511) (Šaldymo modulis, apa ia)		4,43 / 5,01	4,46 / 5,05	4,37 / 5,03
COP, W35 ir B0/B5 (EN14511) (Šaldymo modulis, viršus)				
SCOP šaltame klimate, 0/35 0/55		4,8 / 3,7	4,6 / 3,7	4,8 / 3,7
SCOP vidutiniame klimate, 0/35 0/55		4,8 / 3,7	4,6 / 3,6	4,7 / 3,6
Šaltnešio kiekis (R407C, GWP 1774)	kg	2,7 + 1,9	2,7 + 2,3	2,7 + 2,7
Garso galia L _{WA} (EN 12102)	dB(A)	45,6	45,4	45,6