

CTC GS (400V)		606	608	606 (230V)	608 (230V)
Svoris	kg	254	252	256	254
Matmenys (gylis x plotis x aukštis)	(mm)	673 x 596 x 1876		673 x 596 x 1876	
Minimalus lub aukštis	(mm)	1940		1940	
Elektros duomenys, prijungimas		400V 3N- 50Hz		230V 1N- 50Hz	
Energijos efektyvumo klasė, šildymo sistemos, 35/55 °C (nuo A+++ iki G)		A+++ / A++	A+++ / A+++	A+++/ A++	A+++/ A+++
Energijos efektyvumo klasė, 35/55 °C (nuo A+++ iki D)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++/ A++	A+++/ A++
Energijos efektyv. klasė – BKV (nuo A+ iki F)/ apkrovos profilis (EN16147)		A / XL	A / XL	A / XL	A / XL
BKV ruošimo pajūgumas V <sub>40</sub> , ekonom./normal./komfort. (EN 16147)	litrai	210 / 239 / 304		210 / 239 / 304	
Galios ribos, tenas	kW	0,3 - 9		0,3 - 5,5	
Maks. teno galia, naudojant saugiklius 10/13/16/20/25 A	kW	2,1 / 2,1 / 6,9 / 9 / 9	0,9 / 2,1 / 6,9 / 7,8 / 9	0,9 / 2,6 / 3,2 / 4,9 / 5,5 / 5,5	0,3 / 0,9 / 3,2 / 3,2 / 5,5 / 5,5
Nurodyta galia: W35 ir B0/5/10 (EN14511)	kW	6,04 / 6,8 / 7,54	8,29 / 9,52 / 10,9	6,04 / 6,8 / 7,54	8,29 / 9,52 / 10,9
COP: W35 ir B0/5/10 (EN14511)		4,52 / 5,11 / 5,36	4,77 / 5,4 / 5,93	4,52 / 5,11 / 5,36	4,77 / 5,4 / 5,93
SCOP šaltame klimate, 0/35   0/55		4,8 / 3,8	5,0 / 4,0	4,8 / 3,8	5,0 / 4,0
SCOP vidutiniame klimate, 0/35   0/55		4,7 / 3,7	5,0 / 3,9	4,7 / 3,7	5,0 / 3,9
Šaltnešio kiekis (R407C, GWP 1774)	kg	1,9	1,9	1,9	1,9
Garso galia L <sub>WA</sub> , 0/55 (EN12102)	dB(A)	41	39	41	39